ΒΑΘΕΙΑΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το U-Primer 130 είναι ένα αστάρι, μαύρου χρώματος, ενός συστατικού, ειδικά σχεδιασμένο να ενισχύει την πρόσφυση για την εφαρμογή των συγκολλητικών/σφραγιστικών υλικών U-SEAL και SiMP® SEAL σε μη πορώδεις επιφάνειες, όπως ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός, μπρούντζος, βαμμένες επιφάνειες, κ.α. Το U-PRIMER 130 διεισδύει στο υπόστρωμα, ενώ ταυτόχρονα εξαλείφει τα υπολείμματα σκόνης. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, ξύλο κ.α. Εξασφαλίζει την πλήρη προστασία του συγκολλητικού, δημιουργώντας ένα φράγμα ενάντια στις βλαβερές ακτίνες UV, που μπορεί να οδηγήσουν στην υποβάθμιση του συγκολλητικού. Είναι επίσης ένα ενισχυτικό πρόσφυσης. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το U-CLEANER ACTIVATOR.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το U-Primer 130 προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση σε όλα τα μη πορώδη υλικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική συναρμολόγηση όπως:

- Βαμμένες επιφάνειες
- FRP
- Πλαστικά
- Γυαλί
- Αλουμίνιο και άλλα μέταλλα
- Κεραμικά

Δεν είναι κατάλληλο ως επικάλυψη UV σε διάφανο γυαλί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Υγρό
Χρώμα	Μαύρο
Χημική βάση	Πολυϊσοκυανικά
Μηχανισμός ωρίμανσης	Ωριμάζει με την υγρασία
Πυκνότητα	~0,95 ± 0,02 kg/cm^3
Χρόνος εξάτμισης (23 °C και 50% RH)	Περίπου 3 λεπτά
Διάρκεια ενεργοποίησης επιφάνειας	Max. 24 h
Θερμοκρασία εφαρμογής	10 έως 35 °C

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αποτελούν μέσες τιμές εργαστηριακών μετρήσεων. Στην πραγματικότητα, οι παραπάνω τιμές μπορεί να διαφέρουν, λόγω διαφορετικών κλιματολογικών συνθηκών, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και το πορώδες της επιφάνειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία Επιφάνειας: Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές, στεγνές, χωρίς σκόνη και λίπη. Η εφαρμογή του U-Primer 130 μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί ο ενδελεχής καθαρισμός της περιοχής συγκόλλησης με το ACTIVATOR 400 NP.

Εφαρμογή: Ανακινήστε καλά το μπουκάλι πριν την εφαρμογή (για τουλάχιστον 1 λεπτό) μέχρι να ακουστεί ο θόρυβος από τις μεταλλικές μπάλες που περιέχονται στο μπουκάλι. Κλείνετε αμέσως μετά τη χρήση καθώς το προϊόν εξατμίζεται πολύ γρήγορα. Βεβαιωθείτε ότι το αστάρι είναι στεγνό, χωρίς να κολλάει, πριν συνεχίσετε. Διατηρεί την ικανότητα πρόσφυσης για 24 ώρες. Αν αυτό το όριο ξεπεραστεί, απαιτείται επανενεργοποίηση του ασταριού

Κάλυψη: Η κάλυψη του U-PRIMER 130 είναι περίπου 150 g/m^2.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΘΕΙΑΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όταν ανοιχτούν τα δοχεία, πρέπει να καταναλώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Εφόσον το σύστημα ωριμάζει με την υγρασία της ατμόσφαιρας, εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.

Επικοινωνήστε με την PENETRON HELLAS A.B.E.E. για περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά στο έργο σας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το U-PRIMER 130 διατίθεται σε δοχεία αλουμινίου των 250 mL (12 δοχεία ανά κιβώτιο).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Όταν αποθηκεύεται κατάλληλα σε ξηρό και δροσερό μέρος, με επαρκή αερισμό, στους 10 – 25 °C, σε κλειστή και σφραγισμένη αρχική συσκευασία, η διάρκεια ζωής του U-PRIMER 130 είναι 12 μήνες. Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από υγρές επιφάνειες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και θερμαντικά σώματα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εταιρεία PENETRON HELLAS A.B.E.E. εγγυάται, ότι τα προϊόντα της παράγονται κάτω από πιστοποιημένες με ISO διαδικασίες, περιέχουν όλα τα συστατικά στις σωστές αναλογίες, είναι εξαιρετικής ποιότητας και δεν εμφανίζουν κανένα ελάττωμα. Σύμφωνα με την εγγύηση αυτή, θα αντικατασταθεί, χωρίς καμία επιβάρυνση, οποιοδήποτε προϊόν, εφόσον αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικό, έχουν τηρηθεί αυστηρά οι δημοσιευμένες οδηγίες εφαρμογής και το προϊόν αυτό έχει κριθεί κατάλληλο για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Η εταιρεία PENETRON HELLAS A.B.E.E. δεν εγγυάται την καταλληλότητα των προϊόντων της για κάθε εφαρμογή. Ο χρήστης, σε συνεργασία με τον διανομέα των προϊόντων, θα προσδιορίσουν την καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση με δική τους ευθύνη και κίνδυνο. Ενώ έχει ληφθεί κάθε μέριμνα, έτσι ώστε οι πληροφορίες που δίνονται στο έντυπο αυτό να είναι σωστές, δεν θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος οποιουδήποτε συμβολαίου. Όλες οι υποδείξεις, τα τεχνικά στοιχεία και τα πειραματικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος είναι βασισμένα στα αποτελέσματα ελεγχόμενων εργαστηριακών δοκιμών ή σε πραγματικά αποτελέσματα εργοταξιακών εφαρμογών. Παρόλα αυτά, η εταιρεία PENETRON HELLAS A.B.E.E. δεν δίνει οποιασδήποτε μορφής εγγύηση αναφορικά με αυτά τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία αυτά παρέχονται με καλή πίστη, βασισμένα στην μέχρι την έκδοση αυτού του φυλλαδίου εμπειρία της εταιρείας. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών αποθήκευσης, διαχείρισης και εφαρμογής των υλικών, η εταιρεία PENETRON HELLAS A.B.E.E. δεν αποδέχεται καμία νομική ευθύνη που θα προκύψει από τα επακόλουθα των εφαρμογών αποτελέσματα. Προτείνεται στους πιθανούς χρήστες των προϊόντων, να κάνουν δειγματοληπτική δοκιμή σε μικρές ποσότητες, για να καθορίσουν την καταλληλότητα του εκάστοτε προϊόντος, σε σχέση με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εφαρμογής. Οι χρήστες των προϊόντων θα πρέπει να ανατρέχουν πάντα στην πιο πρόσφατη έκδοση του τεχνικού φυλλαδίου προϊόντος. Η εταιρεία PENETRON HELLAS A.B.E.E. ενδέχεται να διαφοροποιεί μερικώς εκδόσεις τεχνικών φυλλαδίων προϊόντος της, σε σχέση με τα αντίστοιχα φυλλάδια της μητρικής εταιρείας PENETRON INTERNATIONAL LTD ή άλλων αντίστοιχων εταιρειών PENETRON, σε άλλες χώρες. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται σε λόγους μορφοποίησης κειμένων, διαφορετικές συνθήκες ή διαδικασίες εφαρμογής ή σε διαφοροποίηση ονοματολογίας προϊόντων και έχουν στόχο τη βέλτιστη ενημέρωση των καταναλωτών.

PENETRON HELLAS A.B.E.E.
Αρ. ΓΕΜΗ: 07278001000
Κεντρικά Γραφεία Αθηνών
Λεωφ. Θρακομακεδόνων 50
136 79 Αχαρνές
Τηλ. Κέντρο: 210 2448250
info@penetron.gr, www.penetron.gr